



翔鷹電子有限公司

STREAM LINE ELECTRONICS CO., LTD

地址：新北市中和區新民街112號5樓之8

TEL：886-2-8227-6252

Mail: tp.alllys@mail.streamline.com.tw

URL: www.alllys.com.tw



目錄

一、層架加水及加養液步驟

二、添加養液說明

三、層架清理步驟

四、層架清理完的加水及加養液步驟



一、層架加水及加養液步驟

步驟一：將延長線的開關關掉。

步驟二：等水不再滴水到桶子後，請看桶子上的尺標，看水位在幾公分，若看不太清楚，請用手電筒照桶子。

步驟三：以水位的公分數，對照添加養液說明裡的2.種植期間養液添加量，即可加養液。

步驟四：養液加完後，請將自家水管放入桶子裡開始加水（水管長度，請依家裡離水槽的距離而定）。

步驟五：將水加到30公分的位置。

步驟六：將延長線的開關打開。

步驟七：完成。

注意事項：

1. 將延長線打開後，請檢查水是否正常循環（因為有時蔬菜的根，會卡在水管內，導致水管堵塞）。
2. 水位請不要低於20公分再加水，避免馬達空轉。
3. 光合作用後，水中產生的沉澱物，純屬正常現象。

二、添加養液說明

◎ 養液分A、B兩種，添加養液時，A、B兩種請分開加！不要混著加！

加完請用清水沖洗量杯，避免養液失去效用。例如：添加養液A後，請用清水清洗並擦拭，確保量杯無水分殘留，即可加養液B。

1.層架養液添加量(完全清水狀態):

☐ 600型兩層架：300 c.c ☐ 1200型兩層架：550 c.c

☐ 600型三層架：400 c.c ☐ 1200型三層架：700 c.c

2.種植期間養液添加量:

例如：600型兩層架及三層架水位在20公分，**加水完 A、B兩種**
養液請各加50 c.c（水位的公分數有小數點時，請四捨五入）。

600型兩層架及三層架

水位高度 (公分)	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
養液添加數 (C.C)	75	70	65	60	55	50	45	40	35	30	25	20	15	10	5

1200型兩層架及三層架

水位高度 (公分)	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
養液添加數 (C.C)	120	112	104	96	88	80	72	64	56	48	40	32	24	16	8

三、層架清理步驟

步驟一：將延長線的開關關掉。

步驟二：把在桶子裡，連接馬達的黑色水管拔掉。

步驟三：馬達接上自家水管
(水管長度，請依家裡離水槽的距離而定)。

步驟四：將水管放置水槽
(請放置可以固定的位置，避免抽水時水流到外面)。

步驟五：將延長線的開關打開
(這時水槽那端的水管，會流出水)。

步驟六：把所有的植栽盤拿起來。

步驟七：將每層的灰色接頭取下。

步驟八：由上往下開始清理植栽槽。

步驟九：用抹布將水推到黑色接頭，讓水流到桶子裡。

步驟十：用抹布將植栽槽擦拭乾淨。

步驟十一：清理完成。

注意事項：

1. 清理層架時，請在沒有菜的情況下清理。
2. 在清理層架時，請留意桶子的抽水狀況，水位抽到約剩15公分時，請將延長線的開關關掉，避免馬達空轉。
3. 請不要轉動黑色接頭，以免漏水。
4. 光合作用後，水中產生的沉澱物，純屬正常現象。

四、層架清理完的加水及加養液步驟

步驟一：將**延長線**的開關關掉。

步驟二：將每層的**灰色接頭**裝上。

步驟三：用自家水管，由上往下加水至**植栽槽**裡
(水管長度，請依家裡離水槽的距離而定)。

步驟四：將每層的水位，加到**灰色接頭**的頂端
(請不要讓水流到下一層)。

步驟五：每層都加完後，請將水管移到**桶子**裡繼續加水。

步驟六：將水加到30公分的位置，即可完成加水步驟。

步驟七：將養液加入**植栽槽**，請對照**添加養液說明**裡的
1.層架養液添加量(完全清水狀態)，即可完成加養液步驟。

步驟八：將**延長線**的開關打開。

步驟九：完成。

注意事項：

1. 將延長線打開後，請檢查水是否正常循環
(因為有時蔬菜的根，會卡在水管內，導致水管堵塞)。
2. 裝灰色接頭時，請轉到底轉緊，以免漏水。
3. 請不要轉動黑色接頭，以免漏水。
4. 光合作用後，水中產生的沉澱物，純屬正常現象。